Таблица соответствия (диаметр-температура) для PTCR-кольца

产品型号(Type)： DTC 011						规格（Dimensions）： Φ_o 20 × Φ_i 10 × h 7mm， 白色（White）					
适用温度范围(Temperature)： 1300 ℃ ～ 1600 ℃						试验条件(Condition)： 空气气氛下保温 1 小时					
Φ（mm）	T（℃）	Φ（mm）	T（℃）	Φ（mm）	T（℃）	Φ（mm）	T（℃）	Φ（mm）	T（℃）	Φ（mm）	T（℃）
		18.91	1367	18.51	1416	18.11	1462	17.71	1522	17.31	1563
		18.90	1369	18.50	1417	18.10	1463	17.70	1523	17.30	1564
		18.89	1371	18.49	1418	18.09	1464	17.69	1524	17.29	1565
		18.88	1372	18.48	1419	18.08	1466	17.68	1525	17.28	1566
		18.87	1373	18.47	1420	18.07	1467	17.67	1526	17.27	1567
19.26	1299	18.86	1375	18.46	1422	18.06	1468	17.66	1527	17.26	1568
19.25	1301	18.85	1377	18.45	1423	18.05	1470	17.65	1529	17.25	1569
19.24	1302	18.84	1378	18.44	1424	18.04	1472	17.64	1530	17.24	1570
19.23	1303	18.83	1379	18.43	1425	18.03	1473	17.63	1531	17.23	1571
19.22	1305	18.82	1381	18.42	1426	18.02	1475	17.62	1532	17.22	1572
19.21	1307	18.81	1382	18.41	1427	18.01	1476	17.61	1533	17.21	1573
19.20	1309	18.80	1384	18.40	1428	18.00	1478	17.60	1534	17.20	1575
19.19	1310	18.79	1385	18.39	1429	17.99	1480	17.59	1535	17.19	1576
19.18	1312	18.78	1386	18.38	1430	17.98	1481	17.58	1536	17.18	1577
19.17	1313	18.77	1387	18.37	1431	17.97	1483	17.57	1537	17.17	1578
19.16	1315	18.76	1389	18.36	1432	17.96	1484	17.56	1538	17.16	1579
19.15	1317	18.75	1390	18.35	1433	17.95	1486	17.55	1539	17.15	1580
19.14	1319	18.74	1391	18.34	1434	17.94	1488	17.54	1540	17.14	1582
19.13	1321	18.73	1392	18.33	1435	17.93	1489	17.53	1541	17.13	1583
19.12	1323	18.72	1393	18.32	1436	17.92	1491	17.52	1542	17.12	1584
19.11	1325	18.71	1395	18.31	1437	17.91	1493	17.51	1543	17.11	1585
19.10	1327	18.70	1396	18.30	1438	17.90	1494	17.50	1544	17.10	1587
19.09	1329	18.69	1397	18.29	1439	17.89	1496	17.49	1545	17.09	1588
19.08	1331	18.68	1398	18.28	1441	17.88	1498	17.48	1546	17.08	1589
19.07	1333	18.67	1399	18.27	1442	17.87	1499	17.47	1547	17.07	1590
19.06	1335	18.66	1400	18.26	1443	17.86	1500	17.46	1548	17.06	1592
19.05	1338	18.65	1402	18.25	1444	17.85	1502	17.45	1549	17.05	1593
19.04	1340	18.64	1403	18.24	1445	17.84	1504	17.44	1550	17.04	1594
19.03	1342	18.63	1404	18.23	1446	17.83	1506	17.43	1551	17.03	1595
19.02	1345	18.62	1405	18.22	1448	17.82	1507	17.42	1552	17.02	1596
19.01	1347	18.61	1406	18.21	1449	17.81	1508	17.41	1553		
19.00	1349	18.60	1407	18.20	1450	17.80	1510	17.40	1554	17.01	1597
18.99	1351	18.59	1408	18.19	1451	17.79	1511	17.39	1555	17.00	1598
18.98	1353	18.58	1409	18.18	1452	17.78	1513	17.38	1556	16.99	1600
18.97	1356	18.57	1410	18.17	1454	17.77	1514	17.37	1557		
18.96	1358	18.56	1411	18.16	1455	17.76	1515	17.36	1558		
18.95	1360	18.55	1412	18.15	1456	17.75	1517	17.35	1559		
18.94	1362	18.54	1413	18.14	1457	17.74	1518	17.34	1560		
18.93	1364	18.53	1414	18.13	1459	17.73	1519	17.33	1561		
18.92	1366	18.52	1415	18.12	1460	17.72	1520	17.32	1562		